

InterClean luftrensere bygger på et patentert lutrensings-system som fjerner inntil 99,999% av alle luftbårne partikler: alt fra byggestøv til bakterier og virus. Luftrensene er spesielt egnet i miljøer der det er viktig at innelufta er ren og fri for ultrafine, helseskadelige partikler.

InterClean kommer i flere størrelser og utgaver, alle egnet for sine spesielle områder.

InterClean 800 er spesielt egnet for rensing av luft i mindre lokaler (inntil 65 m²), for eksempel i boliger, klasserom og på kontorer. Modellen monteres på gulv eller på vegg.

InterClean 2000, industrimodellen, har en kapasitet på inntil 200 m², og er et godt valg ved behov for fjerning av alle typer støvpartikler på for eksempel byggeplasser. Modellen kan fastmonteres eller brukes som en mobil enhet.

InterClean 6000 er med en kapasitet på inntil 1000 m² den største modellen, spesielt egnet i blant annet industrilokaler, lagerhaller, legemiddelindustri, mm. Modellen kan fastmonteres eller brukes som en mobil enhet.



Powered by **CLAIR®**

Bruksområder

- Asbestsanering
- Rehabilitering etter fuktskader
- Fjerning av byggestøv
- Luftfjerning i operasjonssaler
- Fjerning av gasser i sveisehaller
- Luftrensing i boliger, klasserom og kontor (f.eks pollen, mugg, tobakksrøyk, mm.)
- Fjerning av ultrafine partikler (bakterier, virus, etc)

TEKNISKE DATA INTERCLEAN 800

Luftvolum	800 m ³ /t
Areal	inntil 65 m ²
Starttrykkfall	65 Pa
Effekt v/800 m ³ /t	100/115/133/182 W
Driftstemperatur	5° C - 50° C
Lydnivå	fra 40 dbA
Størrelse	550x645x263mm
Filter	Forfilter/kull/H11*
Bruksområde	Hjem og kontor

* Leveres som standard med 2 stk. forfilter, 2 stk. HEPA-filter samt kullfilter.

TEKNISKE DATA INTERCLEAN 2000

Luftvolum	1400 m ³ /t (max 2000)
Areal	inntil 200 m ²
Starttrykkfall	80 Pa
Effekt v/2000 m ³ /t	260 W
Driftstemperatur	5° C - 50° C
Lydnivå	fra 42 dbA
Størrelse	1041x987x374mm
Filter	G4/H11*
Bruksområde	Industri

* Leveres som standard med G4 forfilter samt HEPA H11. Kan også leveres med kullfilter.

TEKNISKE DATA INTERCLEAN 6000

Luftvolum	6000 m ³ /t (max 9000)
Areal	inntil 1000 m ²
Starttrykkfall	45 Pa
Effekt v/6000 m ³ /t	0,6 kW
Driftstemperatur	5° C - 50° C
Lydnivå	fra 38 dbA
Størrelse	1810x650x810mm
Filter	G4/H11*
Bruksområde	Bygg/lager/industri

* Leveres som standard med G4 forfilter samt HEPA H11. Kan også leveres med kullfilter.