

EcoFlow F7

Posefilter F7

EcoFlow F7 (EN779:2012) er et åpenbart førstevalg når du trenger et kortreist, norskprodusert miljøfilter som sikrer et bra inn klima.

Filteret er utviklet for å møte et stadig strengere krav om lavt energiforbruk, og er godt egnet som hovedfilter i ventilasjonsanlegg.

Filtermaterialet er helt unikt, og er utviklet kun for denne filterserien. Gjennom internt utviklingsarbeid har Interfils egen FoU-avdeling optimalisert produktet. Resultatet er et filter med marginalt trykkfall og god utskilling av fine partikler.

Der andre produsenter velger oljebaserte råvarer, satser Interfil på fornybare materiale i sine miljøfiltre. Et bevisst valg av fornybare råvarer, som også er fraktet over så korte avstander som mulig, bidrar til et miljøregnestykke det står respekt av.

EcoFlow F7 er 100 % forbrennbar, og kan derfor brukes som energikilde etter at filterets levetid er over.

Den stabile ytterrammen er laget av ubehandlet furu. Rammen er testet i reelle miljøer, og dokumentert sikker mot muggsoppvekst.

Innerrammene er produsert av papp.

Filteret tilfredsstiller alle krav til miljøvennlige innkjøp i Agenda 24.

Produksjonen av EcoFlow F7 er underlagt streng intern kvalitetskontroll. Egne testtriggere brukes for kontinuerlig kontroll av både råvarer og ferdig produkt.

Det sendes også jevnlig filtre til full EN 779-testing ved nøytrale laboratorier (VTT og SP).

EcoFlow F7 finnes i et bredt utvalg av størrelser og varianter.



Interfil participates in the ECC programme for M5-F9 Air Filters. Check ongoing validity of certificate: www.eurovent-certification.com or www.certiflash.com



BRUKSOMRÅDE

Hovedfilter i de fleste typer ventilasjonsanlegg der det stilles strenge krav til ren luft, som for eksempel

- Boliger i områder med normal forurensning
- Skoler i områder med normal forurensning
- Kontor i områder med normal forurensning
- Butikker i områder med normal forurensning

FORDELER

- Svært lavt trykkfall
- Fornybare råvarer
- Kan brukes som energikilde etter bruk
- Norskprodusert
- Svært kort leveringstid

EGENSKAPER

Filterklasse (EN 779:2012)	F7
Filtermedie	Glassfiber
Ytterramme	Furu
Innerramme	Papp
MTE 0,4 µm (%)	45
Temperaturgrense (°C)	70
Fuktighetsgrense (% RH)	85



TEKNISKE DATA

Varenr.	Betegnelse	Dimensjon (mm)	Areal (m ²)	Nom. luftmengde (m ³ /t)	Trykkfall (Pa)	Energiklassifisering i henhold til Eurovent 4/21**			
						Nom. luftmengde (m ³ /t)	Trykkfall (Pa)	Energiklasse (Eurovent 4/21)	Energibehov (kWh/år)
396011	EcoFlow 592x592x635/10	592x592x635	7,7	3400	70	3400	70	A	905
402449	EcoFlow 592x592x535/10	592x592x535	6,5	3400	80	3400	80	B	1150
402451	EcoFlow 592x592x360/10	592x592x360	4,3	3400	115	3400	115	D	1763
402452*	EcoFlow 490x592x635/8	490x592x635	6,2	2800	70	2800	70	A	905
402453*	EcoFlow 490x592x535/8	490x592x535	5,2	2800	80	2800	80	B	1150
402455*	EcoFlow 490x592x360/8	490x592x360	3,4	2800	115	2800	115	D	1763
402456*	EcoFlow 287x592x635/5	287x592x635	3,9	1700	70	2800	70	A	905
402457*	EcoFlow 287x592x535/5	287x592x535	3,2	1700	80	1700	80	B	1150
402458*	EcoFlow 287x592x360/5	287x592x360	2,1	1700	115	1700	115	D	1763
402459*	EcoFlow 287x287x635/5	287x287x635	2,0	800	70	800	70	A	905
402460*	EcoFlow 287x287x535/5	287x287x535	1,7	800	80	800	80	B	1150
402461*	EcoFlow 287x287x360/5	287x287x360	1,1	800	115	800	115	D	1763
402465*	EcoFlow 592x490x635/10	592x490x635	6,5	2700	70	2700	70	A	905
402466*	EcoFlow 592x490x535/10	592x490x535	5,4	2700	80	2700	80	B	1150
402467*	EcoFlow 592x490x360/10	592x490x360	3,6	2700	115	2700	115	D	1763
402462*	EcoFlow 592x287x635/10	592x287x635	4,0	1700	70	1700	70	A	905
402463*	EcoFlow 592x287x535/10	592x287x535	3,3	1700	80	1700	80	B	1150
402464*	EcoFlow 592x287x360/10	592x287x360	2,2	1700	115	1700	115	D	1763
402472*	EcoFlow 592x892x635/10	592x892x635	11,4	5000	70	5000	70	A	905
402473*	EcoFlow 592x892x535/10	592x892x535	9,6	5000	80	5000	80	B	1150
402474*	EcoFlow 592x892x360/10	592x892x360	6,3	5000	115	5000	115	D	1763
402475*	EcoFlow 490x892x635/8	490x892x635	9,2	4100	70	4100	70	A	905
402476*	EcoFlow 490x892x535/8	490x892x535	7,7	4100	80	4100	80	B	1150
402477*	EcoFlow 490x892x360/8	490x892x360	5,1	4100	115	4100	115	D	1763
402478*	EcoFlow 287x892x635/5	287x892x635	5,7	2500	70	2500	70	A	905
402479*	EcoFlow 287x892x535/5	287x892x535	4,8	2500	80	2500	80	B	1150
402480*	EcoFlow 287x892x360/5	287x892x360	3,2	2500	115	2500	115	D	1763

** Energiklasse målt ved 3400 m³/t. For mer informasjon: se www.eurovent-certification.com

