

# Montasjerammer

Diverse tilbehør

**Montasjerammer** fra Interfil er produsert av galvanisert stål, og kan på forespørsel også leveres i rustfritt stål.

For å sikre en så solid konstruksjon som mulig, er det brukt et høykvalitets stål i rammene.

Rammene leveres klare til bruk, med påmonterte spennfjærer og ferdig påsatt pakning.

Spennfjærene kan flyttes, og rammene kan derfor brukes til filter med rammetykkelse fra 24 - 48 mm.

Ved montering av flere rammer sammen, er det anbefalt å bruke avstivning mellom annenhver ramme.



## BRUKSOMRÅDE

- Ombygging av ventilasjonsanlegg

## FORDELER

- Lett å montere
- Passer til både pose- og panelfilter
- Robust
- Rask leveringstid på standardstørrelser

## EGENSKAPER

<b>Ramme</b>	Galvanisert stål*
<b>Pakning</b>	Polyuretan
<b>Byggelengde (mm)</b>	70
<b>Temperaturgrense (°C)</b>	70
<b>Fuktighetsgrense (% RH)</b>	90

\* kan også leveres i rustfritt stål



**TEKNISKE DATA**

<b>Varenr.</b>	<b>Betegnelsen</b>	<b>Bredde</b> (mm)	<b>Høyde</b> (mm)	<b>Dybde</b> (mm)	<b>Passer til rammestørrelse</b> (mm)
121301	Montasjeramme galvanisert, L (610x610mm)	610	610	70	592 x 592 x 24 eller 592 x 592 x 48
121306	Montasjeramme galvanisert, M (508x610mm)	508	610	70	490 x 592 x 24 eller 490 x 592 x 48
121302	Montasjeramme galvanisert, S (305x610mm)	305	610	70	287 x 592 x 24 eller 287 x 592 x 48
121309	Montasjeramme galvanisert, R (305x305mm)	305	305	70	287 x 287 x 24 eller 287 x 287 x 48

Andre størrelse og materialvarianter leveres på forespørsel.

