

MONTERINGSANVISNING FOR POSEFILTER

GENERELT:

Oppbevar posefilter med emballasjen inntil det skal installeres i anlegget.
Posefilter må behandles forsiktig, unngå skarpe kanter, skruer etc.
Posene skal alltid stå oppreist.

I MONTASJERAMMER:

1. Posefilter skal fortrinnsvis monteres fra tilluftssiden.
2. Kontroller av pakninger i montasjeramma er i orden, og åpne låsfjærene.
3. Finn frem filteret som skal settes inn.
4. Plasser filteret med posene inn i montasjeramma, og skyv inn hele filteret slik at ramma på filteret ligger inn til pakningen på montasjeramma
5. **NB! Se til at ikke posene kommer i klem mellom filterramma og montasjeramma.**
6. Lås filteret med de fire låsefjærene.

Dersom montasjerammer er installert slik at filter må monteres fra avtrekkssiden må følgende gjøres:

1. Gjenta punkt 1-3.
2. Plasser filterramma i montasjeramma med posene imot deg.
3. Lås filteret med de fire låsefjærene.
4. **NB! Se til at ikke posene kommer i klem mellom filterramma og montasjeramma.**

INSTALLERING AV POSEFILTER I ANLEGG MED LÅSESKINNER (fra siden):

1. Se til at pakning er påsatt filterramme.
2. Skyv inn posefilteret mens du holder posene opp fra, for å unngå at posene tar bort i skarpe gjenstander i anlegget.
3. Sett inn riktig antall filter som beskrevet for anlegget.
4. **NB! Se til at ikke posene kommer i klem mellom filterramma og skinner/vegger i anlegget.**
5. Se til at det er pakning, mellom "siste" filter og dør, før døren lukkes, slik at det ikke oppstår lekkasjer

FJERNING AV BRUKTE POSEFILTER.

Filteret i seg selv inneholder ingen miljøskadelige stoffer, men støv som akkumuleres i filterposene kan inneholde konsentrerte mengder av det som finnes i uteluften (tungmetaller, VOC-forbindelser m.m.). Dette bør det tas forhåndsregler for ved behandling av brukte filter av alle slag.

1. Unngå unødvendig bevegelser/rysting av filteret når det tas ut av anlegget.
2. Brukte posefilter legges direkte i plastpose eller kartong når filteret tas ut av anlegget
3. **Benytt verneutstyr (hansker/maske) ved filterskift dersom du er usikker.**
4. Plastpose og pakker med verneutstyr kan leveres med nye filter fra Interfil, mot et pristillegg.
5. Superflow Eco/Tre bør leveres til gjenvinning på forbrenningsanlegg.

Mail: post@interfil.no

Telefon: 902 70 077

Web: interfil.no

Interfil Skjåk

Industrivegen 80

2690 Skjåk

Interfil Oslo

Stanseveien 25

0976 Oslo